

PRODUKTINFORMATION

SV-737MK

Hybrid-Vollverstärker

Unser Flaggschiff bekommt neue Features. Nach vielfacher Rückmeldungen von Kunden haben wir beim SV-737 Änderungen an der Anschlusssektion vorgenommen. So wurde u.a. das Wifi Modul durch einen HDMI (ARC) Anschluss ersetzt. Sie können nun bequem z.B. Ihr TV Gerät direkt mit dem SV-737 MK verbinden. Auch haben wir die Möglichkeit der auftrennbaren Vor- und Endstufe (Steckbrücken) durch einen Pre-Out und Main-Input (Bypass) ersetzt. Das macht den Verstärker flexibler im Einsatz bei Heimkino Enthusiasten, die den SV-737 MK in ihr A/V System einbinden möchten.



Im Innern bleiben wir der bewährten Schaltung treu. In der Vorstufe arbeiten zwei Gainblöcke, in der die abschaltbare Klangregelung eingebettet ist. Pro Kanal kommen zwei 6N2P Röhren als Doppeltriode zum Einsatz, die u.a. die Spannungsverstärkung übernehmen. Zwei weitere 6N1P Röhren übernehmen in bewährter Weise mit Ihren Hochstomkathoden die Funktion der Treiber – und Bufferstufe.

Aus der SA-T7 MK wurde die bewährte Regelung der Hochspannung für den Röhrenverstärker übernommen: eine ursprünglich für die professionelle Messtechnik entwickelte Spannungsreferenzröhre 85A2 liefert in Verbindung mit einem Halbleiterregler eine rauscharme und nahezu brummfreie Versorgungsspannung.

Vincent

PRODUKTINFORMATION

SV-737MK

Hybrid-Vollverstärker

Der Leistungsverstärker basiert auf dem SV-237 MKII, unterscheidet sich aber in wichtigen Details. So wurde die Schaltungstechnik der Eingangskaskode optimiert, um ein noch besseres Einschwingverhalten der Endstufe an komplexen Lasten zu gewährleisten. Gleichzeitig wurde die Ausgangsleistung erhöht. Im Zusammenspiel mit der Röhrenvorstufe ergibt sich nunmehr ein Wiedergabespektrum, das dem von sehr guten Single-Ended-Triodenverstärkern ähnelt – auf wesentlich höherem Leistungs- und Reinheitsniveau.



Anschlüsse

TECHNISCHE DATEN

Übertragung:	20 Hz – 20 kHz ± 0.3 dB, 20 Hz – 50 kHz ± 1 dB
Leistung:	Class A 8 Ohm: 2 + 10 Watt 8 Ohm: 2 x 180 Watt 4 Ohm: 2 x 300 Watt
Klirrfaktor:	< 0.02 %
Eingangsempfindlichkeit:	300 mV
Signal-Rauschabstand:	> 90 dB
Eingangsimpedanz:	47 kOhm
Max. Leistungsaufnahme:	590 Watt
Eingänge:	5 x Stereo RCA, 2 x Optical, 2 x Coaxial, 1 x Bluetooth, 1 x HDMI ARC, 1 x Stereo Main In
Ausgänge:	1 x Stereo RCA Rec Out, 1 x Stereo RCA Pre Out, 2 x Power Control (3,5 mm Klinkenbuchse), 4 x 2 Lautsprecherklemmen
Röhren:	2 x 6N1P, 2 x 6N2P, 1 x 85A2
Farben:	Schwarz / Silber
Gewicht:	21 kg
Abmessungen (BxHxT):	30 x 165 x 430 mm

Vincent
German Brand since 1995

tubeLine

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Christian Fröhling.
Sintron Distribution GmbH, Südring 14, 76473 Iffezheim, Telefon: 0 72 29 - 18 29 50
e-mail: info@sintron.de, www.vincent-highend.de